

mAP Flexible Ablage

Der mobile Arbeitsplatz dient in erster Linie zur Optimierung eines Arbeitsablaufes. Die Verkürzung von Wegstrecken, der direkte und schnelle Zugriff auf übergeordnete Datensysteme und die Kombination mit Ein- und Ausgabemedien lassen die klassische PC-Funktionalität mobil werden. Die zweite Ebene bietet viel Platz zur Ablage von Tastatur und Scanner, ebenso kann ein zweiter Drucker platziert werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit das Gerät an einen Montagebügel zu befestigen, d.h. noch mehr Ablagefläche.

Typ S

Sie haben wenig Platz und enge Fahrwege im Lager? Hier bietet sich die schmale Wagenvariante an.

Typ M

Der bewährte Standardwagen. Der Basiskorpus mit der Akkutechnik ist das Herzstück aller Wagen von M-L

Typ L

Um noch mehr Arbeitsfläche zu gewinnen ist der mAP mit einer extrabreiten zweiten Ebene ausgerüstet worden.



Flexible Ablage	Gesamtabmessungen			Größe der oberen Ablagefläche			Druckerraum im Mittelbereich		
	in Schieberichtung betrachtet			in Arbeitshaltung betrachtet			mit Druckerauszug / ohne Höhe + 30mm		
	Breite	Tiefe	Höhe	Arbeitsbreite	Tiefe	Bedienhöhe	Druckerbreite	Tiefe	Höhe
Typ S - small	350	690	950	345	685	950	280	580	270
Typ M - middle	580	690	1070	575	665	1070	600	560	400
Typ L - large	580	1000	1070	575	995	1070	600	560	400

Die Akkuversorgung

Wesentlicher Bestandteil von mobilen Arbeitsplatzlösungen ist die Sicherstellung der Spannungsversorgung. In Abhängigkeit der Verbraucher bzw. hier speziell deren Versorgungsspannungen (AC oder DC) und deren Leistungsaufnahmen (VA) und der Zeit des netzunabhängigen Betriebes werden die Versorgungseinheiten der Wagenlösungen ausgewählt. Ausführliche Informationen, welcher Akkutyp und welche Akkukapazität, ob Sie einen DC/AC Wandler benötigen und wenn ja mit welcher Leistung finden Sie in unserer **Produktinformation „Mobiler Arbeitsplatz - Akkutechnik“**.



Produktinformation

Mobiler Arbeitsplatz - Flexible Ablageflächen Typ S, M oder L oder nach Ihren Wünschen !

Technik im Detail



- Stabiler und extrem belastbarer Rohrgestellaufbau inkl. 2 abnehmbaren Alu-Fronten
- Stahlblech Gehäuse
- Farbgebung dunkelgrau (RAL7015), dunkelblau (RAL5002) Kundenwunsch
- Geschützter, aber von außen zugänglicher, Anschlußstecker für Ladekabel
- Schiebegriff zur leichten Handhabung
- Rollen: Durchmesser 125mm - 2x Lenkrollen, 2x Bockrollen im Standard, gerne auf Kundenwunsch auch vier Lenkrollen
- Bereifung: unterschiedliche Gummihärten sind möglich. Entscheidend ist die Anzugskraft, welche notwendig ist um den Wagen aus dem Stand zu bewegen und diese ist aufgrund der hervorragenden Rollen extrem gering. Auch Lebensmitteltaugliche Rollen sind im Angebot



Schiebegriff

Der praktische Schiebegriff ermöglicht ein sicheres und einfaches Steuern des mobilen Arbeitsplatz. Er kann an den beiden schmalen Seiten des mobilen Arbeitsplatz angebracht werden. Es sind hier verschiedene Varianten erhältlich, so dass für jeden Benutzer das optimale Handling möglich ist.

Schubfach

Es gehört zur Standardausstattung des Basiskörpers und bietet Platz für viele Dinge die man unterwegs braucht. Es ist abschließbar.



Optionaler Druckerauszug

Die Mitnahme und Versorgung von Druckern und Peripherie gehört zum Schwerpunkt des mobilen Arbeitsplatzes. Deshalb bietet der Wagen viel Raum zur Unterbringung von Druckern. Die genauen Abmessungen des Druckerraumes zwischen Korpus und 2. Ebene entnehmen Sie bitte der Tabelle. Ein optionaler Schwerlastdruckerauszug erleichtert die Handhabung, speziell beim Rollen- und Papierwechsel. Allerdings werden hierzu 30mm Höhe des Druckerbereichs benötigt.

Optionaler Rammschutz

Der Rammschutz kann beim breiten Korpus als Option hinzugefügt werden. Er befindet sich auf einer Höhe von ca. 14cm über dem Boden und besteht aus einem Stahlrohrrahmen. Vornehmlich im Bereich von Kommissionierwagen schützt er den mobilen Arbeitsplatz bei Zusammenstößen.

Hauptsitz

FORSIS GmbH
Schwanenstraße 5
D-88214 Ravensburg

info@forsis.de, www.forsis.de

Kontakt

D Süd +49 751 - 76414-0
D Nord +49 5066 - 900229 160
A / CH +43 5572 - 372709
D Fax +49 751 - 76414-366

